

5060 SW SİNERJİK PULSE



Sanayide genel olarak kullanılan 1,2 mm tel çapı için MÜKEMMEL, aynı zamanda 1,6 mm tel çapı içinde kullanabileceğiniz bir ürün.

Kaynak makinası gücü ve mükemmel ark karakteristiği ile dikkat çekmektedir.

Basit, anlaşılabilir, simgelerin kullanıldığı kontrol paneli ile kaynak parametreleri ayarı çok kolaydır.

Taşınabilir, Tekerlekli ve 5 metre ara paketli Tel Sürme Ünitesi ile kaynak bölgesine kolay erişim, tel sürme ünitesi üzerinden akım (tel hızı) ve voltaj ayarı ile kolay kullanım sağlar.

4 makaralı tel sürme ünitesi ile istenen hızda, sabit ve sürekli tel besleme kabiliyeti sunar.

Avrupa güvenlik standartlarına uygun (EN 60974-1, EN 60974-10) ürün kalitesi.

- Yüksek dolgu oranlı ilerleme hızı
- Kullanıcı dostu ön kontrol paneli
- "Sert" ve "yumuşak" seçimi ile mükemmel ark karakteristiği ayarı
- Düşük sıçırantı ve kararlı ark karakteristiği
- Gerçek zamanlı kaynak voltaj ve amper gösterge paneli
- Yoğun ve uzun kaynak uygulamaları için uygun
- 4T modunda krater doldurma özelliği
- Geliştirilmiş tasarımı ile verimli soğutma
- Kolay gaz testi ve serbest tel sürme imkanı
- Sabit ve oynar tekerlekler sayesinde kolay taşıma
- Hassas tel hızı ayarı
- Su soğutmalı torç
- Akım geri besleme özelliğine sahip elektronik kart
- Yüksek oranlı su akış debisi
- Hızlı ve yaygın servis hizmeti ve servis ağı
- Tüm ürünler CE belgelidir
- BUĞRA, ISO 9001:2015 kalite yönetim sistemi sertifikasına sahiptir.

Şebeke Gerilimi	: 3 x 380 V %± 15
Maksimum Giriş Güç	: 26 KVA
Boşta Çalışma Gerilimi	: 10-50 V
Güç Verimliliği	: %91
Kaynak Akımı Ayar Aralığı	: 30-500 A
Çalışma Döngüsü	: %50-500 A
Tel sürme Hız Aralığı	: 1,5-22 m/min
Kullanılabilecek Tel Çapı	: 0,8-1,0-1,2-(1,6) mm
Koruma Sınıfı	: IP23
Soğutma	: F
Boyutlar	: 509X49X154 cm
Ağırlık	: 141 kg



Kaynak Yöntemleri

MIG/MAG (Standart)

MIG/MAG (Pulse)

MMA (Örtülü Elektrot)

TIG Lift

buğra

Kaynak Makinaları



Buğra Kaynak Makinaları, bu broşürdeki bilgileri haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.